

# Reglement Mini-Z SRC-Wolfsburg



<p>Karosserie</p>	<p>Erlaubt sind nur Karosserien der Mini-Z-Serie des Herstellers Kyosho. Erlaubt sind alle Karosserietypen ausser Gruppe-C-Fahrzeugen (z.B. Porsche 962). Veränderungen an der Karosserie sind nur an den Innenseiten zur Anpassung der Fahrzeugbefestigung erlaubt. Die vordere Aufnahme des Serienchassis darf zur vollständigen Ausnutzung des Leitkiels abgeschliffen werden, ansonsten bleibt die Karosserie im originalen Zustand. Die Karosse sollte einem Rennfahrzeug entsprechen und muss mind. mit Startnummern versehen sein. Eigene Lackierungen und Verwendung von Wasserschiebebildern/Aufklebern ist möglich. Die dunklen Scheibeneinsätze dürfen nicht entfernt/ersetzt werden.</p>
<p>Fahrwerk</p>	<p>Das Fahrwerk ist frei, empfohlen werden Motor Modern, Plafit, Schöler oder Slotvision Fahrwerke. Die Bodenfreiheit muss vor, während und nach dem Rennen mindestens 0,8 mm betragen.</p>
<p>Motor, Getriebe, Leitkiel, Schleifer und Regler</p>	<p>Zulässig sind nur der Fox (Plafit), der F10 (Sakatsu) und der FOX10 (Jens/Slotvision/Werk/JP) sowie baugleiche Derivate („Fuchs“ aus der Slotbox oder FOX "noname" vom Bleck-Center), original und ungeöffnet. Das Getriebe ist in Material und Übersetzungen frei. Differenziale sind verboten! Motorkabel, Schleifer sowie der eine Leitkiel sind freigestellt. Es sind nur Regler zulässig, die die Spannung von der Stromquelle bis zur Bahn nicht erhöhen. Das bedeutet, dass auch elektronische Regler/Diodenregler mit evtl. einstellbarer Bremse und einstellbarem Widerstand zulässig sind (z.B. Nezhi, Werksregler, Jet, Parma, ACD pro).</p>
<p>Reifen, Felgen, Lager und Achsen</p>	<p>Material vorne Moos- oder Vollgummi, Mindestauflagefläche 5mm. Hinten Vollgummi oder PUR Reifen (z.B. Wiesel- und Dickelreifen). Die Breite darf maximal 13mm betragen. Durchmesser dem Maßstab des Vorbilds entsprechend, jedoch mind. 23,5mm vorne, 24,5mm hinten. Es müssen Felgenein- bzw. aufsätze verwendet werden. Achsen und Lager sind freigestellt. Felgen müssen aus Aluminium mit Durchmesser 15" („Standard-DSC-Felge“: innen ca. 15,3mm, aussen ca. 16,5mm) sein. Die Spurweite darf maximal 75mm betragen.</p>
<p>Gewicht</p>	<p>Das Mindestgewicht des Fahrzeuges muss 170 Gramm (Karosserie inkl. Halter mind. 44g) betragen.</p>
<p>Sonstiges</p>	<p>Bei eventuellen Unklarheiten über die Zulässigkeit eines Modells wendet Euch bitte an die Organisatoren der Rennserie. Die Entscheidung über die Zulassung eines Fahrzeuges liegt am Veranstaltungstag bei der Rennleitung. <b>Wie immer gilt: Was nicht ausdrücklich erlaubt wurde, ist VERBOTEN !!</b></p>